








Slangen



artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
CENTAURUS TOP					
PVC waterslang met tricot gebreide inlagen -10 / +40 °C PVC waterslang met tricot gebreide inlage, geschikt voor irrigatie, land- en tuinbouw, bouw en industriële toepassingen.					
Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Materiaal inlage(n) Polyester Aantal inlage(n) 1 Kleur buitenwand Geel Kleur binnenwand Zwart					
					
			080		
08010010	m'	12.5 x 16.5mm		25m	8
08010015	m'	12.5 x 16.5mm		50m	8
08010020	m'	19 x 24mm		25m	7
08010025	m'	19 x 24mm		50m	7
08010030	m'	25 x 31mm		25m	8
08010035	m'	25 x 31mm		50m	8
CENTAURUS WHITE					
Levensmiddelenrechte waterslang -20 / +60 °C Phthalaten vrije waterslang met speciale NTS (no torsion system) inlagen, geschikt voor irrigatie, land- en tuinbouw, bouw en industriële toepassingen.					
Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Materiaal inlage(n) Polyester Aantal inlage(n) 1 Kleur buitenwand Geel Kleur binnenwand Wit Norm 2007/19/EC					
					
			080		
08010110	m'	13 x 18mm		25m	10
08010115	m'	13 x 18mm		50m	10
08010117	m'	15 x 20mm		25m	8
08010118	m'	15 x 20mm		50m	8
08010120	m'	19 x 25mm		25m	8
08010125	m'	19 x 25mm		50m	8
08010130	m'	25 x 33mm		25m	7
08010135	m'	25 x 33mm		50m	7
08010140	m'	30 x 40mm		25m	6
08010145	m'	30 x 40mm		50m	6

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m ¹	werkdruk in bar
		CORONA	080		
		Kunststof waterslang -20 / +60 °C Transparante niet- versterkte slang voor veelzijdig gebruik. Geproduceerd met ftalaten-vrij zacht PVC in levensmiddelenkwaliteit.			
		Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Kleur buitenwand Transparant Kleur binnenwand Transparant Norm EU 10/2011 A,B,C,D1 KTW guidelines			
					
08010202	m ¹	2 x 4mm		100m	0
08010204	m ¹	3 x 5mm		100m	0
08010206	m ¹	3 x 6mm		100m	0
08010208	m ¹	4 x 6mm		100m	0
08010210	m ¹	4 x 7mm		100m	0
08010212	m ¹	5 x 7mm		100m	0
08010214	m ¹	5 x 8mm		100m	0
08010216	m ¹	6 x 8mm		100m	0
08010218	m ¹	6 x 9mm		50m	0
08010220	m ¹	6 x 10mm		100m	0
08010222	m ¹	7 x 10mm		100m	0
08010224	m ¹	8 x 10mm		100m	0
08010226	m ¹	8 x 11mm		100m	0
08010228	m ¹	8 x 12mm		100m	0
08010230	m ¹	9 x 13mm		50m	0
08010232	m ¹	10 x 13mm		50m	0
08010234	m ¹	10 x 14mm		100m	0
08010236	m ¹	12 x 16mm		50m	0
08010238	m ¹	13 x 19mm		50m	0
08010240	m ¹	14 x 18mm		50m	0
08010242	m ¹	15 x 19mm		50m	0
08010244	m ¹	16 x 20mm		50m	0
08010246	m ¹	18 x 23mm		50m	0
08010248	m ¹	19 x 24mm		50m	0
08010252	m ¹	20 x 26mm		50m	0
08010254	m ¹	22 x 28mm		50m	0
08010256	m ¹	25 x 31mm		25m	0
08010258	m ¹	25 x 35mm		25m	0
08010260	m ¹	30 x 37mm		25m	0
		CYGNUS	080		
		Kunststof compressorslang -20 / +60 °C Kunststof compressorslang geschikt voor compressorlucht, water en lichte chemicaliën. Geproduceerd met ftalaten-vrij zacht PVC in levensmiddelenkwaliteit.			
		Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Materiaal inlage(n) Textiel Aantal inlage(n) 1 Kleur buitenwand Transparant Kleur binnenwand Transparant Norm EU 10/2011 A,B,C,D2 KTW guidelines			
					
08010302	m ¹	5 x 8mm		50m	20
08010304	m ¹	6 x 11mm		50m	20
08010306	m ¹	6 x 12mm		50m	20
08010308	m ¹	8 x 13mm		50m	20
08010310	m ¹	8 x 14mm		50m	20
08010312	m ¹	9 x 15mm		50m	20
08010314	m ¹	10 x 16mm		50m	20
08010316	m ¹	12 x 18mm		50m	20
08010318	m ¹	13 x 19mm		50m	20
08010320	m ¹	16 x 22mm		50m	20
08010322	m ¹	19 x 26mm		50m	20
08010324	m ¹	19 x 29mm		50m	20
08010326	m ¹	25 x 33mm		50m	20
08010328	m ¹	30 x 38mm		50m	20
08010330	m ¹	32 x 42mm		25m	20
08010332	m ¹	38 x 48mm		25m	20
08010334	m ¹	50 x 60mm		25m	20


artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
CYGNUS FOOD PU					
Kunststof compressorslang -15 / +60 °C					
Flexibele slang uit PU en syntetisch rubber, geschikt voor compressorlucht, water en lichte chemicaliën. Met zeer gladde, slijtvaste en krikbestendige buitenwand. Met levensmiddelengeschikte polyurethaan liner					
Materiaal buitenwand PU Materiaal binnenwand Synthetisch rubber Materiaal inlage(n) Polyester Aantal inlage(n) 1 Kleur buitenwand Groen Kleur binnenwand Zwart Norm EC 1935/2004 en UE10/2011					
08010402	m ¹	6 x 10mm	080	100m	20
08010404	m ¹	8 x 12mm		60m	20
08010406	m ¹	10 x 15mm		50m	20
08010408	m ¹	13 x 19mm		30m	20
08010410	m ¹	16 x 22.5mm		25m	20
					
CETUS 20					
PVC persluchtslang -10 / +60 °C					
Soepele PVC persluchtslang, geschikt voor lucht, water en gewasbeschermende producten. Met zeer gladde, slijtvaste en weersbestendige buitenwand.					
Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Materiaal inlage(n) Textiel Aantal inlage(n) 1 Kleur buitenwand Beige Kleur binnenwand Zwart					
08013302	m ¹	6 x 12mm	080	50m	20
08013304	m ¹	8 x 13mm		50m	20
08013306	m ¹	10 x 15mm		50m	20
08013308	m ¹	13 x 19mm		100m	20
08013310	m ¹	16 x 23mm		50m	20
08013312	m ¹	19 x 26.5mm		50m	20
08013314	m ¹	25 x 33.5mm		50m	20
					
CETUS 40					
PVC perslucht- boomspuitslang -15 / +60 °C					
Soepele slang geschikt voor lucht, water en alle gewasbeschermende producten. Met zeer gladde, slijtvaste en weersbestendige buitenwand.					
Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Materiaal inlage(n) Textiel Aantal inlage(n) 1 Kleur buitenwand Blauw Kleur binnenwand Zwart					
08013402	m ¹	6.3 x 12.5mm	080	50m	40
08013404	m ¹	8 x 14.5mm		50m	40
08013408	m ¹	10 x 17mm		50m	40
08013410	m ¹	12 x 20mm		50m	40
08013412	m ¹	16 x 24mm		50m	40
08013414	m ¹	19 x 28mm		50m	40
08013416	m ¹	25 x 35mm		50m	40
					

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
CETUS 80					
PVC perslucht- boomspruitslang -15 / +60 °C					
Soepele PVC perslucht- boomspruitslang, geschikt voor lucht, water en alle gangbare gewasbeschermende producten. Met zeer gladde, slijtvaste en weersbestendige buitenwand.					
Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Materiaal inlage(n) Aramide Aantal inlage(n) 1 Kleur buitenwand Blauw Kleur binnenwand Zwart					
08013502	m ¹	8 x 16mm	080	50m	80
08013506	m ¹	10 x 19mm		50m	80
08013508	m ¹	12 x 21mm		50m	80
08013510	m ¹	16 x 26mm		50m	80
08013512	m ¹	19 x 30.5mm		50m	80
					
CASTOR 20 Ω					
Rubber multipurpose slang -20 / +110 °C					
Rubber multipurpose slang, geschikt voor transport van lucht, koud en warm water en lichte chemicaliën.					
Materiaal buitenwand EPDM Materiaal binnenwand EPDM Materiaal inlage(n) Textiel Aantal inlage(n) 2 Kleur buitenwand Groen Kleur binnenwand Zwart Electr. Geleidende binnenwand R < 10 ⁶ Ω Norm UNI EN ISO 1307/97					
08010502	m ¹	13 x 20mm	080	40m	20
08010504	m ¹	15 x 22mm		40m	20
08010506	m ¹	19 x 27mm		40m	20
08010508	m ¹	25 x 34mm		40m	20
08010510	m ¹	32 x 44mm		40m	20
08010512	m ¹	38 x 51mm		40m	20
08010514	m ¹	50 x 66mm		40m	20
					
CASTOR 30 Ω					
Rubber multipurpose slang -40 / +110 °C					
Rubber multipurpose slang, geschikt voor transport van lucht, koud en warm water en lichte chemicaliën.					
Materiaal buitenwand EPDM Materiaal binnenwand EPDM Materiaal inlage(n) Textiel Aantal inlage(n) 2 Kleur buitenwand Geel Kleur binnenwand Zwart Electr. Geleidende binnenwand R < 10 ⁶ Ω Norm UNI EN ISO 1307/97					
08010602	m ¹	8 x 17mm	080	40m	30
08010604	m ¹	10 x 20mm		40m	30
08010606	m ¹	13 x 23mm		40m	30
08010608	m ¹	19 x 30mm		40m	30
08010610	m ¹	25 x 37mm		40m	30
08010612	m ¹	32 x 44mm		40m	30
08010614	m ¹	38 x 51mm		40m	30
					

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
CYRON ROTSTRAHL					
(Trix Rotstrahl)					
Rubber industrie persslang					
-40 / +100 °C					
Ozon en UV bestendige rubber persslang geschikt voor transport van koud en warm water en niet agressieve media. Uiterst flexibel doch robuust met zeer slijtvaste buitenwand.					
Materiaal buitenwand EPDM					
Materiaal binnenwand EPDM					
Materiaal inlage(n) Synthetisch textiel					
Aantal inlage(n) 1					
Kleur buitenwand Zwart/Rood					
Kleur binnenwand Zwart					
08010702	m ¹	13 x 19.6mm	080	40m	20
08010704	m ¹	16 x 23mm		40m	20
08010706	m ¹	19 x 27mm		40m	20
08010708	m ¹	22 x 31mm		40m	20
08010710	m ¹	25 x 34mm		40m	20
08010712	m ¹	28 x 38mm		40m	20
08010714	m ¹	30 x 41mm		40m	20
08010716	m ¹	32 x 43mm		40m	20
08010720	m ¹	38 x 50mm		40m	20
08010722	m ¹	40 x 52mm		40m	20
08010724	m ¹	42 x 54mm		40m	20
08010726	m ¹	50 x 64mm		40m	20
DELTA SD					
Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw					
-5 / +60 °C					
Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw. Geschikt voor irrigatie, zuigen en licht persen van (vuil) water, meststoffen, zuren, insecticiden, wasmiddelen etc.					
Materiaal buitenwand PVC					
Materiaal binnenwand PVC					
Kleur buitenwand Transparant-Blauw					
Kleur binnenwand Transparant-Blauw					
Spiraal Ja					
Norm ISO 1307					
08010804	m ¹	16 x 22mm	080	50m	8
08010806	m ¹	19 x 24mm		50m	8
08010808	m ¹	25 x 32mm		50m	8
08010810	m ¹	30 x 37mm		50m	7
08010812	m ¹	32 x 40mm		50m	7
08010814	m ¹	35 x 43mm		50m	6
08010816	m ¹	38 x 46mm		50m	6
08010818	m ¹	40 x 48mm		50m	6
08010820	m ¹	45 x 53mm		50m	6
08010822	m ¹	51 x 59mm		50m	5
08010824	m ¹	55 x 63mm		50m	5
08010826	m ¹	60 x 68mm		50m	5
08010828	m ¹	63 x 72mm		50m	5
08010830	m ¹	70 x 79mm		50m	4
08010832	m ¹	76 x 86mm		50m	4
08010834	m ¹	80 x 90mm		50m	4
08010836	m ¹	90 x 100mm		30m	4
08010838	m ¹	100 x 111mm		30m	4
08010840	m ¹	110 x 122mm		30m	4
08010844	m ¹	127 x 140mm		30m	4
08010846	m ¹	152 x 169mm		20m	3




artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
DELTA FOOD SD					
Kunststof levensmiddelen zuig- persslang -10 / +60 °C					
Kunststof levensmiddelen zuig- persslang geschikt voor het zuigen en licht persen van vloeistoffen zoals, vruchtensappen, azijn, wijn en alcohol houdende dranken tot 20%.					
Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Kleur buitenwand Transparant Kleur binnenwand Transparant Spiraal Ja Norm EU 10/2011 A,B,C					
08010902	m ¹	13 x 18.4mm		50m	10
08010904	m ¹	20 x 25.5mm		50m	7
08010906	m ¹	25 x 30.8mm		50m	6
08010908	m ¹	31.8 x 37.8mm		50m	5
08010910	m ¹	38.1 x 45.1mm		50m	4
08010912	m ¹	50 x 58.4mm		50m	4
08010914	m ¹	60 x 68.4mm		50m	4
08010916	m ¹	63.5 x 72.1mm		50m	4
08010918	m ¹	70 x 79.2mm		50m	3
08010920	m ¹	76.2 x 85.8mm		50m	3
08010922	m ¹	100 x 112mm		30m	3
JUPITER SD					
Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw -25 / +60 °C					
Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw. Geschikt voor transport van (vuil) water, gier en lichte chemicaliën (ook als tankwagenslang).					
Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Kleur buitenwand Oranje/Blauw Kleur binnenwand Oranje Spiraal Ja ook op rechte lengtes verkrijgbaar					
08011002	m ¹	25 x 32.6mm		50m	6
08011004	m ¹	31.8 x 40.4mm		50m	6
08011006	m ¹	38.1 x 46.9mm		50m	5
08011008	m ¹	40 x 48.8mm		50m	5
08011010	m ¹	50.8 x 60.6mm		50m	4
08011012	m ¹	63.5 x 74.5mm		50m	4
08011014	m ¹	76.2 x 87.6mm		50m	3
08011016	m ¹	90 x 102.6mm		30m	3
08011018	m ¹	102 x 116.4mm		50m	3
08011020	m ¹	110 x 124.4mm		30m	3
08011022	m ¹	127 x 142mm		30m	2,5
08011024	m ¹	151.5 x 168.7mm		20m	2
08011026	m ¹	160 x 178.6mm		20m	2
08011028	m ¹	200 x 224.2mm		10m	1,5
08011030	m ¹	250 x 275mm		5m	1,2




Slangen



artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
APOLLO SE SW SD					
Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw -25 / +60 °C					
Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw met uitwendige static wire. Geschikt voor transport van (vuil) water, gier en lichte chemicaliën (ook als tankwagenslang). Bijzonder geschikt voor gebruik bij extreem lage temperaturen.					
Materiaal buitenwand PVC/NBR Materiaal binnenwand PVC/NBR Static wire Ja Kleur buitenwand Blauw/Rood Kleur binnenwand Blauw Spiraal Ja					
08011102	m'	50.8 x 60.6mm	080	50m	4
08011104	m'	63.5 x 74.5mm	080	50m	3
08011106	m'	76.2 x 87.6mm	080	50m	3
08011108	m'	102 x 116.4mm	080	30m	3
08011110	m'	127 x 141mm	080	30m	2,5
08011112	m'	152.4 x 170.2mm	080	30m	2
APOLLO SUPERFLEX SD					
Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw -35 / +50 °C					
Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw. Uiterst flexibel. Geschikt voor transport van (vuil) water, gier en lichte chemicaliën (ook als tankwagenslang). Bijzonder geschikt voor gebruik bij extreem lage temperaturen.					
Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Kleur buitenwand Rood-Bruin Kleur binnenwand Rood-Bruin Spiraal Ja					
08011202	m'	25 x 32.6mm	080	50m	3
08011204	m'	32 x 40mm	080	50m	3
08011206	m'	38 x 46.8mm	080	50m	2,6
08011208	m'	40 x 49mm	080	50m	2,4
08011210	m'	45 x 54mm	080	50m	2,4
08011212	m'	52 x 60.6mm	080	50m	2
08011214	m'	63 x 73.4mm	080	50m	2
08011216	m'	76 x 87mm	080	50m	1,8
08011218	m'	90 x 102.6mm	080	30m	1,5
08011220	m'	100 x 113.4mm	080	30m	1,3
08011222	m'	102 x 115.4mm	080	30m	1,3
08011224	m'	127 x 142mm	080	30m	1,1
08011226	m'	152 x 170mm	080	20m	0,9
08011228	m'	200 x 221mm	080	10m	0,7





artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
ADARA 10 SD			080		
<p>Rubber zuig- persslang voor industrie en landbouw -30 / +80 °C</p> <p>Rubber zuig- persslang voor industrie en landbouw. Geschikt voor transport van (vuil) water, gier en niet- agressieve vloeistoffen.</p> <p>Materiaal buitenwand SBR Materiaal binnenwand SBR Materiaal inlage(n) Textiel Aantal inlage(n) 2 Kleur buitenwand Zwart Kleur binnenwand Zwart Spiraal Ja</p>					
08011302	m ¹	19 x 29mm		40m	10
08011304	m ¹	25 x 35mm		40m	10
08011306	m ¹	32 x 42mm		40m	10
08011308	m ¹	38 x 48mm		40m	10
08011310	m ¹	45 x 55mm		40m	10
08011312	m ¹	51 x 61mm		40m	10
08011314	m ¹	63 x 75mm		40m	10
08011316	m ¹	76 x 88mm		40m	10
08011318	m ¹	80 x 92mm		40m	10
08011320	m ¹	90 x 102mm		40m	10
08011322	m ¹	102 x 116mm		40m	10
08011324	m ¹	127 x 141mm		20m	10
08011326	m ¹	152 x 169mm		20m	10
08011328	m ¹	203 x 224mm		20m	10
08011330	m ¹	254 x 272mm		10m	10
SPIRO			080		
<p>Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw -10 / +60 °C</p> <p>Kunststof zuig- persslang met stalen spiraal voor industrie en landbouw. Geschikt voor zuigen en licht persen van drinkwater, vuil water, gier, lichte chemicaliën vruchtensappen, wijn en alcohol houdende dranken tot 20%. Geproduceerd met ftalaten-vrij zacht PVC in levensmiddelenkwaliteit.</p> <p>Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Kleur buitenwand Transparant Kleur binnenwand Transparant Spiraal Ja Norm EU 10/2011 A,B,C,D1</p>					
08011402	m ¹	8 x 14.2mm		60m	5
08011404	m ¹	10 x 16mm		60m	5
08011406	m ¹	12 x 18mm		30m	5
08011408	m ¹	14 x 20mm		30m	5
08011410	m ¹	16 x 22.4mm		30m	5
08011412	m ¹	18 x 24.4mm		30m	5
08011414	m ¹	20 x 27mm		30m	5
08011416	m ¹	25 x 33mm		30m	4
08011418	m ¹	30 x 38mm		30m	4
08011420	m ¹	32 x 40mm		30m	4
08011422	m ¹	35 x 44mm		30m	4
08011424	m ¹	38 x 47mm		30m	4
08011426	m ¹	40 x 49mm		30m	4
08011428	m ¹	45 x 54.8mm		30m	4
08011430	m ¹	51 x 60mm		30m	4
08011432	m ¹	60 x 71.8mm		30m	3,6
08011434	m ¹	63 x 74.8mm		30m	3,6
08011436	m ¹	70 x 82mm		30m	3,6
08011438	m ¹	76 x 88.2mm		30m	3,6
08011440	m ¹	80 x 92.2mm		30m	3,6
08011442	m ¹	90 x 103mm		30m	3
08011444	m ¹	102 x 115mm		30m	2,4





Slangen

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
Zwembadslang PVC verlijmbaar					
grijs met spiraal t.b.v. standaard PVC fittingen					
-10 / +60 °C					
Materiaal buitenwand PVC					
Materiaal binnenwand PVC					
Kleur buitenwand Grijs					
Kleur binnenwand Grijs					
080					
					
08001820	m ¹	20 x 16mm		25m	8
08001821	m ¹	20 x 16mm		50m	8
08001825	m ¹	25 x 19mm		25m	8
08001826	m ¹	25 x 19mm		50m	8
08001832	m ¹	32 x 25mm		25m	8
08001833	m ¹	32 x 25mm		50m	8
08001840	m ¹	40 x 34mm		25m	8
08001841	m ¹	40 x 34mm		50m	8
08001850	m ¹	50 x 43mm		25m	6
08001851	m ¹	50 x 43mm		50m	6
08001863	m ¹	63 x 55mm		25m	5
08001864	m ¹	63 x 55mm		50m	5
08001875	m ¹	75 x 67mm		25m	4
08001876	m ¹	75 x 67mm		50m	4
08001880	m ¹	90 x 80mm		25m	3
08001881	m ¹	90 x 80mm		50m	3
08001885	m ¹	110 x 100mm		25m	3
08001890	m ¹	125 x 110mm		25m	3
Zwembadslang PVC verlijmbaar					
wit met spiraal tbv standaard PVC fittingen					
-10 / +60 °C					
Materiaal buitenwand PVC					
Materiaal binnenwand PVC					
Kleur buitenwand Wit					
Kleur binnenwand Wit					
080					
					
08001920	m ¹	20 x 16mm		25m	8
08001921	m ¹	20 x 16mm		50m	8
08001925	m ¹	25 x 19mm		25m	8
08001926	m ¹	25 x 19mm		50m	8
08001932	m ¹	32 x 25mm		25m	8
08001933	m ¹	32 x 25mm		50m	8
08001940	m ¹	40 x 34mm		25m	8
08001941	m ¹	40 x 34mm		50m	8
08001950	m ¹	50 x 43mm		25m	6
08001951	m ¹	50 x 43mm		50m	6
08001963	m ¹	63 x 55mm		25m	5
08001964	m ¹	63 x 55mm		50m	5
08001975	m ¹	75 x 67mm		25m	4
08001976	m ¹	75 x 67mm		50m	4
08001980	m ¹	90 x 80mm		25m	3
08001981	m ¹	90 x 80mm		50m	3

Slangen

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
		KLIMA A			
		Kunststof afzuig- en ventilatieslang -30 / +140 °C	080		
		Stevige en zeer flexibele laminaatslang geschikt voor afzuiging en ventilatie van warme en koude lucht, rook, lasdamp etc. De slang bestaat uit meerdere lagen aluminium en polyester waarin een spiraaldraad verwerkt wordt. De buitenmantel is slijtvast en stoomdicht. Daardoor is de slang naar buiten toemeer resistent, bijvoorbeeld tegen vonken van laswerkzaamheden of tegen zuren en basen.			
		Materiaal buitenwand Polyester weefsel Materiaal binnenwand Aluminiumfolie Kleur buitenwand Grijs Kleur binnenwand Zilver Spiraal Ja Norm NEN 6065/6066 1 en3 DIN 4102 B2			
08011702	m ¹	65mm		10m	0
08011704	m ¹	82mm		10m	0
08011706	m ¹	102mm		10m	0
08011708	m ¹	127mm		10m	0
08011710	m ¹	133mm		10m	0
08011712	m ¹	140mm		10m	0
08011714	m ¹	152mm		10m	0
08011716	m ¹	160mm		10m	0
08011718	m ¹	180mm		10m	0
08011720	m ¹	203mm		10m	0
08011722	m ¹	229mm		10m	0
08011724	m ¹	254mm		10m	0
08011726	m ¹	305mm		10m	0
08011728	m ¹	315mm		10m	0
08011730	m ¹	356mm		10m	0
08011732	m ¹	406mm		10m	0
08011734	m ¹	457mm		10m	0
08011736	m ¹	508mm		10m	0
08011738	m ¹	610mm		10m	0
		DELPHINUS			
		Kunststof afzuig- en ventilatieslang -10 / +60 °C	080		
		Kunststof afzuig- en ventilatieslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuiging en ventilatie van lucht, rook, stof, damp, zaagsel etc. Inwendig glad en uitwendig gegolfd.			
		Materiaal buitenwand PVC Materiaal binnenwand PVC Kleur buitenwand Grijs Kleur binnenwand Grijs Spiraal Ja Norm Zelfdovend volgens UL 94 versie 2 ISO 1307			
08011802	m ¹	20 x 25mm		50m	0
08011804	m ¹	25 x 30mm		50m	0
08011806	m ¹	30 x 36mm		50m	0
08011808	m ¹	32 x 38mm		50m	0
08011810	m ¹	35 x 41mm		50m	0
08011812	m ¹	38 x 45mm		50m	0
08011814	m ¹	40 x 47mm		50m	0
08011816	m ¹	50 x 57mm		50m	0
08011818	m ¹	55 x 62mm		50m	0
08011820	m ¹	60 x 67mm		50m	0
08011822	m ¹	63 x 70mm		50m	0
08011824	m ¹	70 x 78mm		50m	0
08011826	m ¹	76 x 84mm		50m	0
08011828	m ¹	80 x 89mm		50m	0
08011830	m ¹	90 x 99mm		30m	0
08011832	m ¹	102 x 112mm		30m	0
08011834	m ¹	110 x 120mm		30m	0
08011836	m ¹	120 x 130mm		30m	0
08011838	m ¹	127 x 137mm		30m	0
08011840	m ¹	152 x 164mm		20m	0
08011842	m ¹	203 x 215mm		20m	0
08011844	m ¹	254 x 267mm		10m	0

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
		<p>DELPHINUS FOOD PU Polyurethaan afzuig- en ventilatieslang -40 / +80 °C</p> <p>Polyurethaan afzuig- en ventilatieslang met PVC spiraal geschikt voor afzuiging van slijtvaste media zoals stof, poeders, granulaten, zaagsel, suiker, etc. Levensmiddelen geschikt.</p> <p>Materiaal buitenwand PU Materiaal binnenwand PU Kleur buitenwand Transparant Kleur binnenwand Transparant Spiraal Ja Norm FDA 21 CFR 177.2600 EU 10/2011 A,B,C,D2</p>	080		
					
08012002	m ¹	20 x 25mm		20m	0
08012004	m ¹	25 x 30.2mm		20m	0
08012006	m ¹	31.8 x 37mm		20m	0
08012008	m ¹	35 x 40.4mm		20m	0
08012010	m ¹	38.1 x 43.7mm		20m	0
08012012	m ¹	40 x 45.6mm		20m	0
08012014	m ¹	45 x 50.8mm		20m	0
08012016	m ¹	50.8 x 57.2mm		20m	0
08012018	m ¹	60 x 67.2mm		20m	0
08012020	m ¹	63.5 x 70.7mm		20m	0
08012022	m ¹	70 x 77.8mm		20m	0
08012024	m ¹	76.2 x 84mm		20m	0
08012026	m ¹	80 x 88.4mm		20m	0
08012028	m ¹	90 x 98.6mm		20m	0
08012030	m ¹	102 x 110.8mm		20m	0
08012032	m ¹	110 x 119.4mm		20m	0
08012034	m ¹	120 x 130mm		20m	0
08012036	m ¹	127 x 137mm		20m	0
08012038	m ¹	140 x 150.6mm		20m	0
08012040	m ¹	151.5 x 162.1mm		20m	0
08012042	m ¹	160 x 172mm		20m	0
08012044	m ¹	180 x 193.4mm		20m	0
08012046	m ¹	200 x 213.4mm		20m	0
08012048	m ¹	250 x 264mm		10m	0
08012050	m ¹	300 x 315.4mm		10m	0
		<p>PURFLEX 188 Polyurethaan afzuig- en ventilatieslang -40 / +100 °C</p> <p>Lichte zeer flexibele polyurethaan afzuig- en ventilatieslang geschikt voor transport van poeders, stof, rook, dampen, etc. Wanddikte 0,4 mm</p> <p>Materiaal buitenwand PU Materiaal binnenwand PU Kleur buitenwand Transparant Kleur binnenwand Transparant Spiraal Ja</p>	080		
					
08012102	m ¹	25mm		10m	0,7
08012103	m ¹	30mm		10m	0,6
08012104	m ¹	40mm		10m	0,5
08012105	m ¹	50mm		10m	0,4
08012106	m ¹	60mm		10m	0,4
08012107	m ¹	70mm		10m	0,4
08012108	m ¹	75mm		10m	0,3
08012109	m ¹	80mm		10m	0,3
08012110	m ¹	100mm		10m	0,2
08012111	m ¹	120mm		10m	0,2
08012112	m ¹	125mm		10m	0,2
08012113	m ¹	140mm		10m	0,2
08012114	m ¹	150mm		10m	0,1
08012115	m ¹	175mm		10m	0,1
08012116	m ¹	200mm		10m	0,1
08012117	m ¹	250mm		10m	0,1
08012118	m ¹	300mm		10m	0
08012119	m ¹	350mm		10m	0
08012120	m ¹	400mm		10m	0
08012121	m ¹	450mm		10m	0
08012122	m ¹	500mm		10m	0



Slangen

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
		<p>PURFLEX L FOOD Polyurethaan levensmiddelen afzuigslang -40 / +90 °C Lichte en zeer flexibele polyurethaan levensmiddelen afzuigslang volgens FDA. Geschikt voor de levensmiddelenindustrie, chemie en farmacie. Wanddikte 0,7 mm</p> <p>Materiaal buitenwand PU Materiaal binnenwand PU Kleur buitenwand Transparant Kleur binnenwand Transparant Spiraal Ja Norm FDA 21 CFR 177.2600 TRBS 2153 (Zone 1, 21) FDA 21 CFR 178.2010 EU Regulations 1935/2004, 102011 & 1282/2011</p>	080		
08012202	m ¹	32mm		10m	2,5
08012204	m ¹	38mm		10m	2,1
08012206	m ¹	40mm		10m	2,1
08012208	m ¹	50mm		10m	1,7
08012210	m ¹	60mm		10m	1,4
08012212	m ¹	65mm		10m	1,3
08012214	m ¹	70mm		10m	1,1
08012216	m ¹	75mm		10m	1,1
08012218	m ¹	80mm		10m	1
08012220	m ¹	100mm		10m	0,8
08012222	m ¹	120mm		10m	0,7
08012224	m ¹	125mm		10m	0,7
08012226	m ¹	150mm		10m	0,6
08012228	m ¹	160mm		10m	0,6
08012230	m ¹	180mm		10m	0,4
08012232	m ¹	200mm		10m	0,4



Slangen

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
CANOPUS A D					
Platoprolbare kunststof persslang					
-5 / +60 °C					
Platoprolbare kunststof persslang geschikt voor o.a. water, bronbemaling, lichte chemicaliën, etc. Ook geschikt als beschermerslang.					
Materiaal buitenwand PVC					
Materiaal binnenwand PVC					
Materiaal inlage(n) Synthetisch textiel					
Aantal inlage(n) 1					
Kleur buitenwand Blauw					
Kleur binnenwand Zwart					
Norm ISO 1307					
08012302	m'	32mm	080	100m	5
08012304	m'	38mm	080	100m	4
08012306	m'	52mm	080	100m	4
08012308	m'	63mm	080	100m	3,5
08012310	m'	76mm	080	100m	3,5
08012312	m'	102mm	080	100m	3
08012314	m'	127mm	080	100m	2,5
08012316	m'	153mm	080	100m	2,5
08012318	m'	203mm	080	100m	2
CANOPUS M D					
Platoprolbare kunststof persslang					
-5 / +60 °C					
Platoprolbare kunststof persslang geschikt voor o.a. water, bronbemaling, lichte chemicaliën, etc. Ook geschikt als beschermerslang.					
Materiaal buitenwand PVC					
Materiaal binnenwand PVC					
Materiaal inlage(n) Synthetisch textiel					
Aantal inlage(n) 1					
Kleur buitenwand Blauw					
Kleur binnenwand Zwart					
08012402	m'	20mm	080	50m	10
08012404	m'	25mm	080	50m	10
08012406	m'	30mm	080	50m	10
08012408	m'	32mm	080	50m	9
08012410	m'	35mm	080	50m	8
08012412	m'	38mm	080	50m	8
08012414	m'	40mm	080	50m	8
08012416	m'	45mm	080	50m	8
08012418	m'	52mm	080	50m	8
08012420	m'	60mm	080	50m	8
08012422	m'	63mm	080	50m	8
08012424	m'	70mm	080	50m	7
08012426	m'	76mm	080	50m	7
08012428	m'	81mm	080	50m	7
08012430	m'	90mm	080	50m	7
08012432	m'	102mm	080	50m	7
08012434	m'	110mm	080	50m	7
08012436	m'	127mm	080	50m	6
08012438	m'	153mm	080	50m	4
08012440	m'	203mm	080	50m	2,5




Slangen

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
CLUSTER P D			080		
Platoprolbare rubber brand/persslang met polyurethaan coating -30 / +100 °C Robuuste en zeer slijtvaste brandweer- en industriesslang. Opgebouwd uit hoogwaardig koude bestendig EPDM met polyurethaan buitenmantel bestand tegen hitte, olie en chemicaliën.					
Materiaal buitenwand PU Materiaal binnenwand EPDM Materiaal inlage(n) Polyester Aantal inlage(n) 2 Kleur buitenwand Rood Kleur binnenwand Zwart Norm MED 96/98/EC DIN 14811 : 2008 Klasse 3					
08012502	m'	25mm		50m	20
08012504	m'	25mm		100m	20
08012506	m'	32mm		50m	20
08012508	m'	32mm		100m	20
08012510	m'	38mm		50m	20
08012512	m'	38mm		100m	20
08012514	m'	42mm		50m	20
08012516	m'	42mm		100m	20
08012518	m'	45mm		50m	20
08012520	m'	45mm		100m	20
08012522	m'	52mm		20m	20
08012524	m'	52mm		30m	20
08012526	m'	52mm		50m	20
08012528	m'	52mm		100m	20
08012530	m'	65mm		50m	20
08012532	m'	65mm		100m	20
08012534	m'	70mm		50m	20
08012536	m'	70mm		100m	20
08012538	m'	75mm		20m	20
08012540	m'	75mm		30m	20
08012542	m'	75mm		50m	20
08012544	m'	75mm		100m	20
08012546	m'	90mm		50m	12
08012548	m'	90mm		100m	12
08012550	m'	102mm		20m	12
08012552	m'	102mm		30m	12
08012554	m'	102mm		50m	12
08012556	m'	102mm		100m	12
08012558	m'	127mm		50m	12
08012560	m'	127mm		100m	12
08012562	m'	152mm		20m	12
08012564	m'	152mm		30m	12
08012566	m'	152mm		50m	12
08012568	m'	152mm		100m	12



Slangen

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
CLUSTER PU D					
Platoprolbare polyurethaan persslang -50 / +75 °C					
Platoprolbare polyurethaan heavy duty persslang voor industrie, landbouw en bouw. Bestand tegen olie- en benzine houdende vloeistoffen en een grote range chemicaliën. Volledig PU en dus zeer slijtvast.					
Materiaal buitenwand PU Materiaal binnenwand PU Materiaal inlage(n) Textiel Aantal inlage(n) 1 Kleur buitenwand Zwart Kleur binnenwand Zwart					
08012605	m'	76mm	080	100m	16
08012610	m'	90mm	080	100m	14
08012615	m'	102mm	080	100m	14
08012620	m'	110mm	080	100m	10
08012625	m'	127mm	080	100m	10
08012630	m'	152mm	080	100m	10
08012635	m'	203mm	080	100m	8
08012640	m'	254mm	080	100m	7
08012645	m'	305mm	080	100m	5
08012650	m'	356mm	080	100m	4
POLLUX					
Gladde PTFE slang -60 / +200 °C					
Gladde PTFE slang met zeer goede temperatuur- en chemische bestendigheid. Gecalibreerde Teflon tubing glad.					
Materiaal buitenwand PTFE Materiaal binnenwand PTFE Kleur Wand Wit					
08012702	m'	1 x 2mm	080	100m	42
08012704	m'	1 x 3mm	080	100m	63
08012706	m'	1 x 4mm	080	100m	75
08012708	m'	2 x 3mm	080	100m	25
08012710	m'	2 x 4mm	080	100m	42
08012712	m'	3 x 4mm	080	100m	25
08012714	m'	3 x 5mm	080	100m	32
08012716	m'	4 x 5mm	080	100m	15
08012718	m'	4 x 6mm	080	100m	25
08012720	m'	4 x 8mm	080	100m	45
08012722	m'	5 x 8mm	080	100m	29
08012724	m'	5 x 9mm	080	100m	35
08012726	m'	6 x 8mm	080	100m	18
08012728	m'	6 x 10mm	080	100m	32
08012730	m'	6 x 12mm	080	100m	45
08012732	m'	7 x 10mm	080	100m	22
08012734	m'	8 x 10mm	080	100m	14
08012736	m'	8 x 12mm	080	100m	25
08012738	m'	9 x 12mm	080	100m	18
08012740	m'	10 x 12mm	080	100m	12
08012742	m'	10 x 13mm	080	100m	17
08012744	m'	12 x 14mm	080	100m	10
08012746	m'	12 x 15mm	080	100m	13
08012748	m'	13 x 16mm	080	100m	12
08012750	m'	16 x 18mm	080	100m	9
08012752	m'	16 x 19mm	080	100m	11
08012754	m'	19 x 22mm	080	100m	9
08012756	m'	20 x 22mm	080	100m	22
08012758	m'	22 x 25mm	080	100m	8
08012760	m'	25 x 28mm	080	100m	8
08012762	m'	25 x 29mm	080	100m	10
08012764	m'	35 x 37mm	080	100m	5



Slangen

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
		GEM S			
		Siliconen rubber slang -60 / +180 °C			
		Siliconen rubber slang geschikt voor diverse (drukloze) toepassingen waar chemische- en hittebestendigheid gevraagd wordt.			
		Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600			
		Overige kleuren en diameters op aanvraag leverbaar.			
		Materiaal buitenwand Siliconen Materiaal binnenwand Siliconen Kleur buitenwand Semi transparant Kleur binnenwand Semi transparant			
08012802	m ¹	2 x 4mm		100m	0
08012804	m ¹	4 x 6mm		100m	0
08012806	m ¹	4 x 7mm		100m	0
08012808	m ¹	4 x 8mm		25m	0
08012810	m ¹	5 x 8mm		50m	0
08012812	m ¹	6 x 9mm		100m	0
08012814	m ¹	6 x 10mm		50m	0
08012816	m ¹	6 x 12mm		25m	0
08012818	m ¹	7 x 9mm		100m	0
08012820	m ¹	8 x 10mm		100m	0
08012822	m ¹	8 x 12mm		50m	0
08012824	m ¹	9 x 12mm		50m	0
08012826	m ¹	10 x 12mm		50m	0
08012828	m ¹	10 x 14mm		50m	0
08012830	m ¹	10 x 16mm		25m	0
08012832	m ¹	12 x 14mm		25m	0
08012834	m ¹	12 x 16mm		50m	0
08012836	m ¹	25 x 30mm		25m	0
08012838	m ¹	25 x 33mm		25m	0
08012840	m ¹	30 x 40mm		25m	0
08012842	m ¹	38 x 48mm		20m	0
		GEM SB			
		Siliconen rubber perssling -60 / +180 °C			
		Siliconen rubber perssling, geschikt voor diverse toepassingen waar chemische- en hittebestendigheid gevraagd wordt, voor druktoepassingen. Voor hogere drukken kan deze slang tevens met KEVLAR inlage geproduceerd worden.			
		Binnenslang voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600			
		Overige diameters op aanvraag leverbaar.			
		Materiaal buitenwand Siliconen Materiaal binnenwand Siliconen Materiaal inlage(n) Polyester Aantal inlage(n) 1 Kleur buitenwand Rood Kleur binnenwand Semi transparant			
08012902		6 x 12mm		50m	13
08012904		8 x 15mm		50m	10
08012906		9.5 x 16mm		50m	8
08012908		10 x 18mm		50m	8
08012910		12 x 20mm		50m	6
08012912		16 x 25mm		50m	5



Slangen

artikelnummer	per	omschrijving / maat - rollengte	groep	rollengte in m'	werkdruk in bar
STAR PA					
Polyamide slang -40 / +70 °C					
Gecalibreerde buigzame PA-slang geschikt als pneumatiek-, smeer-, lucht- of koolzuurleiding voor de apparatenbouw. Polyamide slang; niet zuur bestendig, wel olie- en benzinebestendig. Andere kleuren, maten en rollengten op aanvraag leverbaar.					
Materiaal buitenwand PA Materiaal binnenwand PA Kleur buitenwand Semi transparant					
08013002	m ¹	2 x 4mm	080	100m	44
08013004	m ¹	2.7 x 4mm	080	100m	26
08013006	m ¹	3 x 5mm	080	100m	33
08013008	m ¹	4 x 6mm	080	100m	27
08013010	m ¹	6 x 8mm	080	100m	19
08013012	m ¹	7.5 x 10mm	080	100m	19
08013014	m ¹	8 x 10mm	080	100m	15
08013016	m ¹	9 x 12mm	080	100m	19
08013018	m ¹	10 x 12mm	080	100m	12
08013020	m ¹	12 x 14mm	080	100m	10
08013022	m ¹	12 x 15mm	080	100m	15
08013024	m ¹	14 x 18mm	080	100m	17
STAR PE					
Polyethyleen slang -40 / +120 °C					
Gecalibreerde buigzame PE-slang in voedingsmiddelen kwaliteit. Geschikt als levensmiddelen-, lucht- of koolzuurleiding voor de apparatenbouw. Polyethyleenslang; zuurbestendig, niet olie- en benzinebestendig. Temperatuurbereik -40°C tot +120°C (kortstondig tot +140°C) Andere kleuren, maten en rollengten op aanvraag leverbaar.					
Materiaal buitenwand PE Materiaal binnenwand PE Kleur buitenwand Transparant Kleur binnenwand Transparant					
08013102	m ¹	4 x 6mm	080	100m	20
08013104	m ¹	6 x 8mm	080	100m	10
08013106	m ¹	8 x 10mm	080	100m	6
08013108	m ¹	10 x 12mm	080	100m	6
08013110	m ¹	12 x 15mm	080	100m	8
08013112	m ¹	12 x 16mm	080	100m	10
STAR PU					
Polyurethaan slang -40 / +70 °C					
Gecalibreerde zeer flexibele PU-slang geschikt als olie-, smeer-, lucht- of remleiding, voor de apparatenbouw. Polyurethaan slang; niet zuur bestendig, wel olie- en benzinebestendig. Andere kleuren, maten en rollengten op aanvraag leverbaar.					
Materiaal buitenwand PU Materiaal binnenwand PU Kleur buitenwand Semi transparant Kleur binnenwand Semi transparant Kleur Wand Transparant					
08013202	m ¹	3 x 5mm	080	100m	13
08013204	m ¹	4 x 6mm	080	100m	11
08013206	m ¹	6 x 8mm	080	100m	8
08013208	m ¹	8 x 10mm	080	100m	8,5
08013210	m ¹	9 x 12mm	080	100m	8





Slangen



Slangen



Slangen

10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807

11301
11302
11304
11305
11306
11307
11308



Slangen

11701
11703
11704
11705
11706